

NÁVOD NA MONTÁŽ DRVIČA ODPADOV

PRED MONTÁŽOU SKONTROLUJTE:

VÝŠKA ODPADU (max. výška odpadu kanalizácie nesmie byť vyššia ako 40cm – osovo od podlahy).
Prípadné výškové rozdiely smerom hore treba upraviť na požadovanú max. výšku.

1. ROZOBERTE UPEVNŮVACÍ SYSTÉM

- Systém upevnenia otočte a povoľte tri upevňovacie skrutky.
- Pomocou skrutkovača odnímate sťahovací krúžok z príruby.

2. PEVNÉ PRIPOJENIE NA DREZ

- Pod prírubou upevňovacieho systému vložte jedno z dvoch tesnení (prepad drezu musí byť čistý).
- Prírubu vložíme do prepadu drezu.
- V priestore pod drezom vložíme ďalšie gumové tesnenie + kart. krúžok (fiberové tesnenie) nasadíme kovový istiaci segment rovnou stranou hore, naň následne navlečíme upevňovací systém skrutkami hore a zaistíme sťahovacím krúžkom.
- Postupne doťahujeme skrutky a kontrolujeme správne osadenie tesnení a príruby vo vaničke drezu.

3. PRIPOJENIE DRVIČA

Priložte drvič k príрубе tak, aby ste jeho tri závesné úchyty mohli vsunúť do troch drážok upevňovacej príruby. Pomocou servisného kľúča „Jam Buster“ (je súčasťou dodávky) dotiahnite závesné úchyty. Na záver sa presvedčte, že všetky tri závesné úchyty sú zaistené!

4. NAPOJENIE ODTOKOVEJ ARMATÚRY

Na odtokovú armatúru navlečte kovovú prírubu. Priložené gumové tesnenie navlečte tak, aby obruba tesnenia bola otočená ku kovovej príрубе. Pripojte kovovú prírubu k drviču pomocou dvoch skrutiek. Na odtokovú armatúru namontujte protizápachový uzáver (nie je súčasťou dodávky) a dopojíme na odpad v stene.

5. NAPOJENIE UMÝVAČKY RIADU

Odporúčame montáž na proti zápachový uzáver (odbočku má vo výbave) – nie priamo do tela drviča (je to nevratný krok, nakoľko musíte vybiť predpripravené zaslepený otvor).

6. NAPOJENIE BOČNÉHO PREPADU DREZU

Z odtokovej armatúry drviča uvoľníme závitový krúžok, cezeň vložíme práčkovú odbočku (nie je súčasťou dodávky), vložíme gumové tesnenie (je súčasťou odbočky) a nasadíme naspäť na odtokovú armatúru drviča. Na prepojenie medzi bočným prepacom drezu a inštalovanej odbočky použijeme flexi hadicu (nie je súčasťou dodávky), flexi hadicu zafixujeme použitím sanitárneho silikónu alebo sk pásky.

Inštalácia je ukončená. Pre kontrolu pustite vodu a presvedčte sa, či niekde systém nepreteká.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE a BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok je určený k likvidácii bežného kuchynského odpadu. Vkládanie iných predmetov do drviča môže spôsobiť znehodnotenie alebo poškodenie drviča. S cieľom znížiť riziko znehodnotenia/poškodenia osobne dohliadnite na prevádzku drviča, ak sú prítomné deti zvýšte pozornosť.

DRVIŤ SA MÔŽE:

- zvyšky ovocia, zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov (v surovom i v tepelnom stave), škrupiny z vajec, hydinové a rybacie kosti, cigaretové ohorky, papierové obrúsky, filtre.

DRVIŤ SA NESMIE:

- sklo, plast, kovy, hliníkové fólie, porcelán, veľké kosti, kukuričné vlákna, špargľa, artičoky, textil, škrupiny z ustríc.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY:

Pustíme vodu – studenú!

Zapneme drvič.

Postupne hádzame alebo vsúvame bio-odpad do drviča.

Po ukončení drvenia necháme tiecť vodu aspoň 10 sekúnd, vypneme drvič a následne vodu.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

POZOR!!!

Zásadne nepoužívame žiadne chémie určené k čisteniu potrubia, mohli by poškodiť tesnenie drviča a následne jeho znehodnotenie!

V prípade, že časom zacítite zápach, doporučujeme nasledovný postup:

1. Rozrežeme citrón na štvrtky, rozdrvíme kocky ľadu na malé kúsky. Všetko spolu vložíme do komory drviča a zapneme ho. Ľad nám umožní rýchlejšie odstránenie usadenín, citrón rozpustí mastnoty a dezinfikuje komoru drviča.
2. Odpojte drvič od prívodu el. energie. Do otvoru drviča vsuňte čistiaci kefkou alebo hubku a yutierajte steny komory. Uzavrite drvič plastovou alebo chrómovou zátkou alebo zatlačte sito do spodnej polohy (všetko je súčasťou dodávky) a zapojte el. energiu. Do ½ drezu napustíme horúcu vodu, v ktorej rozpustíme asi 60-100 ml kuchynskej soli. Zapneme drvič a postupne odťahujeme plastovú/chrómovú zátku. Pri čistení drviča doporučujeme prečistiť celú odtokovú armatúru vrátane protizápachového uzáveru.

ZASEKNUTIE-UVOLNENIE UPCHANÉHO DRVIČA:

Ak sa počas prevádzky drvič zastaví, pravdepodobne je zaseknutý alebo upchaný. Vypnite drvič a zastavte vodu. Odpojte drvič od prívodu elektrickej energie. Vsuňte servisný kľúč „JAM BUSTER“ (je súčasťou dodávky) do otvoru na dne drviča zospodu. Otáčajte ním a postupne odstraňujte zaseknuté časti. V prípade, že je upchaná odtoková armatúra, je nutné ju vrátane protizápachového uzáveru rozobrať a prečistiť.

Po vyčistení a odstránení zaseknutých častí necháme drvič po dobu 3-5 min. vychladnúť, napojíme na elektrickú energiu, jemne stlačíme červené tlačidlo (teplotná poistka/reset) na dne drviča a zapneme drvič. V prípade, že drvič nezopne, prekontrolujeme poistky.

MONTÁŽ DRVIČA

Montáž musí byť prevedená odborne, v opačnom prípade následkom neodbornej montáže, neodborným zaobchádzaním alebo násilným poškodením prepadá nárok na záruku.

- Chýbajúce alebo zlé ošetrovanie – údržba,
- nevhodné prevádzkové podmienky,
- poškodenie zavinené chemickými, elektrochemickými alebo elektrickými vplyvmi,
- výška a priemer odpadu nezodpovedá podmienkam pre inštaláciu (minimálna výška od podlahy 40cm),
- použitie flexibilnej armatúry pre napojenie drviča,
- neodvratná udalosť (živelná pohroma).

Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, keď nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, hradí osoba, ktorá nárok na opravu uplatnila.

Pri každej reklamácií je potrebné predložiť riadne a úplne vyplnený záručný list (vo vlastnom záujme je preto nutné záručný list starostlivo uschovať)

Zákazník si uplatňuje reklamáciu u predajcu kde bol výrobok zakúpený.

Reklamácie a záručné opravy prijímame len písomnou formou (faxom, mailom, alebo poštou).